



Importante:
A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.



7074 Andamio móvil, conforme a la norma DIN EN 1004

Anchura de bastidor	0,72 m
Longitud de plataforma	2,08 m
Altura de alcance	3,25 – 11,25 m
Altura del andamio	2,47 – 10,35 m
Altura de posición	1,25 – 9,25 m

- › Montaje y desmontaje fácil y rápido, sin necesidad de herramientas y por lo tanto un factor de ahorro de tiempo.
- › A partir de una altura de alcance de 4,25 m de serie con cuatro estabilizadores.
- › Fácil montaje de los estabilizadores en el andamio con herrajes.
- › Permite acercar el andamio hasta la pared girando dos de los estabilizadores.
- › **Sólidas ruedas-guías** (Ø 150 mm) con husillo. El husillo está centrado sobre la rueda-guía y no sobresale hacia fuera.
- › La regulación de la altura en las ruedas permite adaptar el andamio con precisión a las condiciones del terreno determinadas.
- › Plataformas de trabajo con superficie antideslizante.
- › Especialmente rentable gracias a la excelente relación calidad-precio.
- › **Carga máxima admisible:** 200 kg/m² (2,0 kN/m²), según el grupo de andamios 3, DIN EN 1004.



7074 Combinaciones de montaje con estabilizador

- › Anchura de bastidor 0,72 m
- › Longitud de plataforma 2,08 m

Denominación	707403	707404	707405	707406	707407	707408	707409	707410	707411
Altura de alcance (aprox. m)	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25	10,25	11,25
Altura de andamio (aprox. m)	2,47	3,35	4,35	5,35	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35
Altura de posición (aprox. m)	1,25	2,25	3,25	4,25	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25
Lastre Montaje interior, autoestable (kg)	0	0	0	0	0	40**	40**	60**	80**
Lastre Montaje interior, en pared (kg)	0	50**	80**	110**	140**	180**	220**	260**	300**
Lastre Montaje exterior, autoestable (kg)	0	0	0	0	0	40**	100**	no autorizado	no autorizado
Lastre Montaje exterior, en pared (kg)	0	50**	90**	130**	180**	250**	0*	no autorizado	no autorizado
Tarifa 2020, IVA no incluido (€)	769,50	1.368	1.539	1.710	2.040,60	2.166	2.365,50	2.508	2.907

Componentes adicionales necesarios:

* Más dos tubos de soporte, referencia 707241

** Al utilizar dos tubos de soporte 707241 para su fijación a la pared no es necesario un lastre.